

FICHA DE PRODUCTO

ADIFLOOR 190

SOLUCIÓN SELLADORA CONSOLIDANTE Y CURADORA PARA PISOS DE HORMIGÓN – BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

ADIFLOOR 190 es una solución incolora de un solo componente, fabricada en base a resinas acrílicas autorreticulantes de máxima pureza que posee las siguientes características:

- Lista para usar.
- Rápida habilitación: 24 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- Al tener un solo componente presenta una gran facilidad de aplicación, no siendo necesario contratar mano de obra especializada.
- Solución de curado para el hormigón, evita la evaporación de agua.
- Penetra a través de carpetas de morteros, hormigones ó revestimientos cerámicos porosos, polimerizando dentro de los poros capilares.
- Evita el desprendimiento de polvo.
- Al consolidar las superficies que protege, aumenta la resistencia al desgaste.
- Impermeabiliza la superficie, penetrando y sellando los poros, aumentando la resistencia ante el ataque de aceites, grasas y otros agentes corrosivos.
- Contiene solventes inflamables.

USOS

ADIFLOOR 190 está especialmente desarrollado para sellar, consolidar y proteger pisos ó revestimientos que presenten problemas de desprendimiento de polvo, baja resistencia superficial, facilitar la limpieza, mejorar el grado de terminación estética, superficies erosionadas, etc.

FUNCIONES

Sellado: **ADIFLOOR 190** sella los poros del hormigón obteniendo una masa más sólida, sin poros. Penetra profundamente en el hormigón otorgándole una vida útil más prolongada.

Endurecimiento: **ADIFLOOR 190** hace que el hormigón sea más denso y por consiguiente más resistente, dándole mayor resistencia a la abrasión y al desgaste superficial.

Antipolvo: **ADIFLOOR 190** brinda una protección contra la formación de polvo gracias a su alta penetración, fijando firmemente las partículas finas del hormigón.

Impermeabilidad: **ADIFLOOR 190** impermeabiliza la superficie del hormigón, evitando la absorción de productos corrosivos y otros como grasa o aceites que dejan manchas permanentes.

Adherencia: **ADIFLOOR 190** ayuda a eliminar el descascaramiento del hormigón y prepara las superficies tratadas para la colocación de posteriores pinturas, colocación de revestimientos plásticos o vinílicos y productos para calafateo.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Las superficies a revestir deberán estar limpias y exentas de grasas, aceites y caucho.

Sobre superficies nuevas no requiere ninguna preparación previa. Sobre superficies viejas se deberá remover la contaminación por cualquier método como hidrolavado o cepillado mecánico.

Colocación:

Aplicar una o dos manos de producto con brocha, rodillo ó pistola con aire comprimido, dejando entre manos no menos de 6 horas para obtener un buen secado.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

No requiere imprimación de ningún tipo ni debe diluirse con ningún solvente ya que **ADIFLOOR 190** se provee listo para usar.

ADIFLOOR 190 cura al aire, siendo importante ventilar los sectores tratados para permitir la liberación de los solventes. Las zonas donde se aplica el producto, queda habilitado en 24 a 48 hrs, dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

CONSUMO

Aproximadamente 0,1 lts. por m2 por mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.

ENVASES

- Balde de 1 galón, tineta de 5 galones y tambor de 50 galones.

ALMACENAJE

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C en lugar fresco y seco, cerrado en origen.

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.