



FICHA DE PRODUCTO

ADISOL DESMOLDANTE METAL

DESMOLDANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS METÁLICOS

DESCRIPCIÓN

ADISOL METAL es una emulsión acuosa estable lechosa listo para usar, que se aplica sobre encofrados metálicos con el fin de facilitar el desmolde y protegerlo del contacto con el hormigón húmedo y del medio ambiente para evitar su corrosión.

El uso periódico de este agente desmoldante prolonga la vida útil del encofrado y mejora las terminaciones superficiales del hormigón facilitando la limpieza posterior del molde.

USOS

ADISOL METAL se usa en toda obra donde se utilicen durante el hormigonado moldes o encofrados metálicos y se requiera un buen grado de terminación superficial sin roturas o capas adherentes a los moldes.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia a superficies metálicas.
No son alteradas sus características en la faena del vaciado o vibrado del hormigón.
Fácil aplicación.
Permite una excelente terminación a los hormigones a la vista.
No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.
Es inflamable por lo cual no debe ser usado cerca de fuego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Emulsión estable lechosa blanca.
- Densidad: 0,98 kg./litro.
- Dilución en agua: Completa.

CONSUMO

Aplicar de 40 a 50 m2. por litro, dependiendo del método de aplicación y del tipo de encofrado.

APLICACIÓN

Como se presenta listo para usar, se aplica uniformemente con brocha, rodillo o equipo pulverizador sin diluir, sobre el molde metálico limpio y seco.
Se puede aplicar inmediatamente antes del hormigonado o hasta varios días antes. Los encofrados tratados, deben protegerse de la lluvia para evitar el lavado del producto aplicado.

ALMACENAJE

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C en lugar fresco y seco, cerrados en origen.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ENVASES

Bidones plásticos de 2 litros.
Bidones plásticos de 4,5 litros.
Tinetas plásticas de 18 litros.
Tambores metálicos de 180 litros.

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.