



## FICHA DE PRODUCTO

# ADISOL FIX

### PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA YESOS

---

#### DESCRIPCIÓN

**ADISOL FIX** es un agente líquido promotor de adherencia, para enlucidos de yeso. Fabricado a partir de resinas acrílicas de última generación.

---

#### USOS

Como puente de adherencia para yesos sobre hormigón, mortero, ladrillos, fibrocemento etc. El uso de este producto evita el puntereo, picado u otro procedimiento utilizado para dar rugosidad y mejorar el perfil de adherencia de la superficie a revestir.

---

#### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Mejora el rendimiento del trabajo.
- Aplicable sobre superficies con humedad relativa
- Listo para su uso.
- Color: Amarillo claro.

---

#### DOSIS

- De 6 a 8 m<sup>2</sup>/Lt. dependiendo de la rugosidad y absorción del sustrato.

---

#### APLICACIÓN

Revolver antes de aplicar, preparación de los sustratos, deben encontrarse limpios, sin restos de desmoldantes, exentos de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin grasa, pintura, etc. En el caso de un sustrato muy absorbente, saturar previamente con agua. La temperatura mínima de aplicación debe ser 5°C y la máxima de 30°C. Aplicar con brocha o rodillo de pelo FORMANDO UNA PELICULA CONTINUA en la superficie. Se procede a la aplicación del yeso, cuando el **ADISOL FIX** se encuentra pegajoso (al tocarlo con la mano se siente pegajoso, pero no queda producto adherido a los dedos) aplicando de inmediato una delgada capa de yeso (5mm) y espere a que fragüe para continuar con el proceso de llenado en forma habitual. En el caso que la película aplicada se seque (sin tacto), se debe proceder a una nueva aplicación sobre la misma. No aplicar capas gruesas. No se recomienda enlucidos mayores a 10 mm. El producto viene listo para ser usado.

---

#### ENVASES

Botella plástica de 1 litro.  
Bidones plásticos de 2 litros.  
Bidones plásticos de 4,5 litros.  
Tinetas plásticas de 18 litros.  
Tambores metálicos de 180 litros



---

#### ALMACENAMIENTO

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C en lugar fresco y seco, cerrados en origen.

---

#### PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

---

#### NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.