

FICHA DE PRODUCTO

ADISOL 2

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGÜE ULTRA-RAPIDO

DESCRIPCIÓN

ADISOL 2 es un acelerante líquido, de color amarillo, de pH alcalino, que provoca el fraguado del cemento en pocos segundos. Tiene una densidad de 1,27 kg/lt.

USOS

ADISOL 2 se utiliza para sellar filtraciones rápidamente en hormigones, mampostería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Sella filtraciones de agua.
- Endurece en presencia de presiones positivas y negativas.
- Endurece bajo el agua.
- Se aplica el sellado de las filtraciones antes de impermeabilizar u hormigonar.
- Sólo se mezcla con cemento.

CONSUMO

Una tineta de 18 litros por cada saco de 25 Kg de cemento.

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie eliminando todo material extraño que impida la perfecta adherencia del sellado.
- Canalizar la grieta y focalizar la salida de agua en dos o tres puntos sellando entre estos con una pasta de cemento y **ADISOL 2** puro.
- Por último se sellan los focos de agua o puntos donde se ha derivado el mayor caudal de agua, realizando taponamientos con pasta de cemento y **ADISOL 2** puro (en todos los casos amasar pequeñas cantidades para permitir aplicarlo antes de su fragüe).
- Una vez realizado el sellado y taponamiento se aplica un revoque impermeable de no menos de un centímetro de espesor formado por una parte de cemento, tres partes de arena y **ADISOL 2** diluido en agua 1:10.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No diluir.
- Los tiempos de uso, están afectados por las temperaturas y tipo de cemento. Se recomienda realizar una mezcla de prueba previamente.
- Mantener en envases originales protegidos de la corrosión, sellados, sin abrir a temperaturas entre 5 y 30°C.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ENVASES

Botella plástica de 0,95 litros.
Bidón plástico de 2 litros.
Bidón plástico de 4,5 litros.
Tineta de plástico de 18 litros.
Tambor metálico de 180 litros.

ALMACENAJE

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C en lugar fresco y seco, cerrados en origen.

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.