



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## FICHA DE PRODUCTO

# ESMALTE AL AGUA ADISOL

PINTURA 100 % ACRÍLICA PARA EXTERIORES

---

### DESCRIPCIÓN

**ESMALTE AL AGUA** es una pintura diseñada a base de resinas acrílicas que le otorgan una gran durabilidad y resistencia sobre los agentes atmosféricos. Se presenta en color blanco, con un alto contenido de titanio que le confieren máximo poder cubritivo y alta resistencia a los rayos ultravioletas evitando el amarilleo. Cumple Norma IRAM 1070

Posee las siguientes características:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola con aire comprimido.
- Posee un acabado mate.
- Se presenta lista para usar, pudiéndose diluir con agua según necesidad.
- Es de rápido secado.
- No es barrera de vapor.
- Refleja los rayos solares.
- Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex.

---

### USO

**ESMALTE AL AGUA** está indicada como pintura exterior sobre hormigón o mampostería, con el fin de decorar y proteger los frentes y medianeras de los agentes climáticos.

---

### APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia y firme. Si existiera manchas de verdín u hongos deben ser eliminados previamente con escobilla, detergente y abundante agua. Corregir imperfecciones leves con enduido para exterior. En el caso de superficies nuevas o muy absorbentes aplicar una mano de **FIJADOR IMPRIMANTE** (ver hoja técnica)

#### Aplicación

Se aplica a brocha, rodillo o pistola con aire comprimido con un mínimo de dos manos. En condiciones normales el tiempo de secado es de aproximadamente 30 minutos, pudiendo aplicar la segunda mano a las 3 ó 4 horas durante la aplicación y el secado, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.

---

### CONSUMO

Aproximadamente de 10 a 14 m2. por litro y por mano, dependiendo de la superficie a pintar.

---

### ALMACENAJE

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25 °C en lugar fresco y seco, cerrados en origen.

---

### PRESENTACIÓN

Tinetas plásticos de 1, 2 ½ , 5 Galones. Tambor de 50 Galones.



## PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

---

### PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

---

### NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.