



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

FICHA DE PRODUCTO CARBOLINEO ADISOL

PROTECTOR IMPREGNANTE PARA MADERA

DESCRIPCIÓN

CARBOLINEO ADISOL es un líquido protector de maderas, carbolíneo de petróleo con aditivos antiputrefactantes. Recomendado para la protección de cuarterones, pilotes o cualquier otro elemento de madera que daba ir enterrado empotrado o apoyado en contacto directo con la humedad, actuando como fungicida.

USOS

Protección de maderas enterradas, empotradas o apoyadas en contacto directo con la humedad. Efectivo antiputrefactante de estacas, pilotes, cuarterones.

ENVASE

Lata 1 galón / Tineta metálica 5 galones / Tambor metálico 50 galones.

PROPIEDADES

Propiedades	Valores
Densidad a 20°C	0,80 ± 0,05 kg / lt
Tiempo de secado a 20°C	24 horas
Solvente	Aguarrás Mineral
Color	Negro

RENDIMIENTO

Puede cubrir de 2 a 3m² por litro de producto dependiendo de la madera.

APLICACIÓN

Se aplica sobre superficies secas, con brocha, pulverizado o simplemente por inmersión, siendo esta última la más adecuada. Cuando su aplicación se haga por medio de pulverizado, se recomienda adelgazarlo agregando hasta un 10% de aguarrás mineral.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original sellado en origen, en un lugar fresco y seco, alejado del calor y del fuego. Sus características se mantienen en forma inalterada durante 12 meses.

PRECAUCIONES

Producto con solvente. Mantener alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabajar en lugares ventilados. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. No ingerir.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.