



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES



Búsquenos:     www.adisol.cl

Chile | Marga Marga N° 3671, Alto el Yugo, Quilpué | +56 32 2828630 | administracion@adisol.cl



CALIDAD SUPERIOR



NUEVA LÍNEA DE SELLADORES

Conoce nuestra nueva línea de Selladores y Siliconas Adisol, productos de gran performance con la calidad de siempre.

ESCANEA PARA REVISAR SU FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE MONTAJE



SELLADOR ACRÍLICO



SILICONA ACÉTICA



SELLADOR TAPAGOTERAS



SILICONA NEUTRA



SILICONA ESTRUCTURAL



ALTA TEMPERATURA



NOSOTROS

En **ADISOL** escuchamos constantemente a nuestros clientes lo que nos ha llevado a la conclusión de la importancia de fabricar, no solo productos, sino también soluciones a los problemas que día a día se presentan en las obras. Este enfoque, nos ha permitido permanecer en constante desarrollo. Fabricando productos de alta calidad e innovación, lo que ha sido nuestra prioridad desde hace ya más de 32 años de historia.



SERVICIOS



Asistencia técnica en obra



Capacitación en terreno



Rápido despacho



Apoyo en punto de venta



Servicio al cliente



Videos tutoriales

LÍNEAS DE PRODUCTOS



ÍNDICE

- 01. **ADITIVOS DE HORMIGÓN**
- 01. **MEMBRANAS DE CURADO**
- 02. **DESMOLDANTES**
- 02. **IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS**
- 03. **EPÓXICOS**
- 03. **MORTEROS**
- 04. **PROMOTORES DE ADHERENCIA**
- 04. **PRODUCTOS ESPECIALES**
- 05. **SELLADORES**
- 06. **PINTURAS**
- 07. **PINTURAS ESPECIALES**
- 07. **REVESTIMIENTOS DE PISOS**



Asistencia Whatsapp



+56 9 8694 4451



ADISOL-1 IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGÓN Y MORTEROS

Aditivo impermeabilizante para morteros, estucos y mezclas cementicias en general.

- Alta durabilidad
- Efecto hidrófugo permanente
- No se degrada
- Listo para usar

FORMATOS

- Botella 1 lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:



ADISOL-2 ACELERANTE ULTRA RÁPIDO DE FRAGÜE PARA HORMIGÓN Y MORTEROS

Aditivo acelerante ultra rápido, provoca un fraguado en pocos segundos.

- Seca bajo el agua.
- Contiene filtraciones y fugas.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Botella 1 lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:



ADISOL-3 ACELERANTE PARA HORMIGÓN Y MORTEROS

Aditivo acelerante de fragüe para morteros y hormigones. Contiene cloruros.

- Permite aplicar en baja t°.
- Rápida puesta en servicio.
- Rápida acción
- Listo para usar.

FORMATOS

- Botella 1 lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:



PLASTISOL-R ADITIVO PLASTIFICANTE Y RETARDADOR DE FRAGÜE

Aditivo retardador de fraguado que mejora de gran manera la plasticidad de la mezcla.

HORMIGÓN FRESCO

- Mejora trabajabilidad.
- Reduce exudación de agua.
- Evita segregación.

HORMIGÓN ENDURECIDO

- Aumenta resistencia mecánica.
- Disminuye la contracción de fragüe.
- Aumenta impermeabilidad.

FORMATOS

- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:



MEMBRANAS DE CURADO



MEMBRANA DE CURADO SOLVENTE MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN

Membrana líquida de base solvente que forma una película continua que actúa como una barrera que evita la evaporación del agua y repele el calor solar manteniendo la humedad para un óptimo fraguado del hormigón.

- Sella totalmente el área tratada.
- Rápida acción.
- Evita la evaporación.
- Forma película elástica impermeable.
- Lista para usar.

FORMATOS

- Tineta metálica de 18 lts.
- Tambor de 180 lts.

HERRAMIENTAS:



MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN

Membrana líquida que forma una película continua y flexible, que actúa como una barrera que evita la evaporación del agua y repele el calor solar manteniendo la humedad para un óptimo fraguado del hormigón.

- Sella totalmente el área tratada.
- Rápida acción.
- Evita la evaporación.
- Forma película elástica impermeable.
- No es tóxico ni corrosivo.
- Lista para usar.
- No contiene solventes inflamables.

FORMATOS

- Tineta de 18 lts.
- Tambor de 180 lts.

HERRAMIENTAS:





▶ DESMOLDANTE MADERA

DESMOLDANTE Y PROTECTOR DE MOLDAJES DE MADERA

Emulsión para aplicar en moldajes de madera. Protege el encofrado y prolonga su vida útil.

- Mejora el acabado.
- Protege moldajes.
- Fácil aplicación.
- Listo para usar.



▶ DESMOLDANTE METAL

DESMOLDANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADO METÁLICO

Emulsión para aplicar en moldajes de metal. Protege el encofrado y prolonga su vida útil. Evita la corrosión.

- Mejora el acabado.
- Protege moldajes.
- Fácil aplicación.
- Listo para usar.

Nuestros desmoldantes facilitan el desmolde y los protege del contacto con el hormigón húmedo y del medio ambiente. Su uso periódico prolonga la vida útil del encofrado y mejora las terminaciones superficiales del hormigón facilitando la limpieza posterior del encofrado.

FORMATOS

- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

FORMATOS

- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:



HERRAMIENTAS:



▶ DESMOLDANTE MP

DESMOLDANTE Y PROTECTOR DE USO MÚLTIPLE

Emulsión para aplicar en moldajes tanto de madera como de metal. Mejora considerablemente la terminación de la superficie, facilita el desmolde, protege el encofrado y prolonga su vida útil.

- Para moldajes de madera y metal.
- Mejora el acabado.
- Protege moldajes.
- Fácil aplicación.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.



▶ RUGADISOL

RETARDADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO

Desmoldante retardador de fragüe que entrega una terminación rugosa permitiendo mejorar la adherencia de revestimientos o morteros de terminación.

- Permite terminación rugosa, árido a la vista.
- Mejora adherencia para revestimiento.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:



HERRAMIENTAS:



IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS



▶ ADISOL PRIMER

PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE EN FRÍO PARA FUNDACIONES

Pintura asfáltica que forma una película impermeable. Se utiliza como imprimante sellador y promotor de adherencia para posterior aplicación de ADISOL DENSO.

- Aplicable sobre sustratos húmedos.
- Mejora la adherencia para fundaciones, jardineras y cimientos.
- Multisuperficies.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Balde de 1 galón.
- Tineta 5 galones.
- Tambor 50 galones.

HERRAMIENTAS:



▶ ADISOL DENSO

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN FRÍO PARA FUNDACIONES

Pasta de agentes plastificantes y solventes especiales que entrega impermeabilidad, flexibilidad y resistencia a la oxidación de la superficie tratada.


- Aplicable sobre sustratos húmedos.
- Multisuperficies.
- Fácil de aplicar.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Balde de 1 galón.
- Tineta 5 galones.
- Tambor 50 galones.

HERRAMIENTAS:





▶ ADIPOXI UNIVERSAL-31 ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE Y USO GENERAL

Adhesivo epoxídico de 2 componentes que ofrece una gran adherencia a los mas variados materiales de construcción. Ideal para anclajes de hierro en hormigón.

- Alta resistencia.
- Gran adherencia.
- Rápido secado.
- Fácil de aplicar.

FORMATOS

- Tarro 1Kg.
- Tarro 5 Kgs.

HERRAMIENTAS:



▶ ADIPOXI INYECCIÓN-52 RESINA EPOXÍDICA DE BAJA VISCOSIDAD PARA INYECCIONES


Resina epóxica de baja viscosidad que se utiliza para la reparación de fisuras en el hormigón. Brinda una alta resistencia y un endurecimiento libre de contracción.

- Alta resistencia.
- Gran adherencia.
- Rápido secado.
- Fácil de aplicar.

FORMATOS

- Tarro 1Kg.
- Tarro 5 Kgs.


HERRAMIENTAS:



▶ ADIPOXI NV - 32 GEL PUENTE ADHERENTE GEL ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y VIEJO

Diseñado para unir hormigón nuevo a hormigón viejo, es un adhesivo epóxico de 2 componentes de extraordinarias propiedades adhesivas. Versión GEL del ADIPOXI NV-32 tradicional.

- Fácil de aplicar.
- Gran Adherencia.
- Rápido secado.
- Alta resistencia a la tracción.
- Aplicable con brocha.



▶ ADIPOXI NV-32 PUENTE ADHERENTE ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y VIEJO

Diseñado para unir hormigón nuevo a hormigón viejo, es un adhesivo epóxico de 2 componentes de extraordinarias propiedades adhesivas.

- Alta resistencia.
- Gran adherencia.
- No contiene solventes.
- Rápido secado.
- Fácil de aplicar.

Se adhiere firmemente sobre la superficie del hormigón seco y húmedo, desarrollando sus resistencias en forma paralela a las del mortero u hormigón recién colocado, formando una especie de soldadura y logrando que la estructura trabaje en forma monolítica.

FORMATOS

- Tarro 1Kg.
- Tarro 5 Kgs.

HERRAMIENTAS:



FORMATOS

- Tarro 1Kg.
- Tarro 5 Kgs.

PRODUCTO DE DOS COMPONENTES MORTEROS



▶ MORTERO F ADHESIVO Y MORTERO DE REPARACIONES

Es un mortero cementicio de dos componentes de áridos de granulometría controlada, polímeros acrílicos y agentes sintéticos. se utiliza para reparaciones de pequeño espesor en estructuras de hormigón.

- Altas resistencias mecánicas.
- Permite una rápida habilitación.
- Excelente adherencia a hormigón, mortero, piedra, etc.
- Resiste los ciclos de congelamiento y deshielo.
- No contrae ni fisura.

FORMATOS

- Saco 20 kgs. + bidón 4 lts.



▶ IMPERSOL P REVESTIMIENTO IMPERMEABLE DE BASE CEMENTICIA

Mortero cementicio impermeabilizante. Se utiliza como capa impermeabilizante estancadora de agua, sobre superficies de hormigón, mampostería etc.

Soportan presiones positivas y negativas, pudiendo utilizarse sobre construcciones nuevas o antiguas.

- Excelente resistencia mecánica.
- No tiene contracción, libre de fisuras.



▶ IMPERSOL FLEX REVESTIMIENTO IMPERMEABLE FLEXIBLE DE BASE CEMENTICIA

Mortero cementicio impermeabilizante flexible. Se utiliza como capa impermeabilizante estancadora de agua, sobre superficies de hormigón, mampostería etc.

- Se aplica sobre sustratos húmedos.
- Es permeable al vapor de agua.



▶ ADISOL FIX

PUENTE DE ADHERENCIA PARA YESOS SOBRE HORMIGÓN, MORTERO, LADRILLOS, ETC.

Agente líquido promotor de adherencia para enlucidos de yeso. Mejora considerablemente la adherencia de revoque de morteros cementicios y cal.

- Listo para usar.
- Fácil aplicación.
- Evita el puntereo.
- Mayor rendimiento.
- Aporta una superficie con excelente adherencia.

FORMATOS

- Botella 1 lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:   



▶ ADISOL LATEX-100

ADHESIVO Y MEJORADOR DE RESISTENCIA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Agente líquido que mejora significativamente la adherencia en estucos, parches, afinamientos de piso. Asegura una excelente unión entre el mortero y la base.

- Listo para usar.
- Fácil aplicación.
- Aporta gran adherencia.
- Aumenta la resistencia al desgaste.

FORMATOS

- Botella 1 lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.
- Tambor 180 lts.

HERRAMIENTAS:   

PRODUCTOS ESPECIALES



▶ CARBOLINEO ADISOL

PROTECTOR IMPREGNANTE PARA MADERAS

Líquido protector de maderas contra la humedad y putrefacción, actúa como fungicida.

- Gran adherencia en maderas.
- Forma película flexible e impermeable.
- Listo para usar

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta 5 galones.
- Tambor 50 galones.

HERRAMIENTAS:  

DESCARGA EL CATÁLOGO VIRTUAL

www.adisol.cl/descargas



▶ PINTURA TIERRA FLORENTINA

REVIESTIMIENTO DE TERMINACIÓN PARA FACHADA E INTERIORES

Pintura de 2 componentes: A (líquido) y B polvo, impermeable con granulometría controlada.

- Alta elasticidad.
- Variados colores.
- No contrae ni fisura.
- Fácil aplicación.
- Impermeable.
- Excelente adherencia.

FORMATOS

- Saco 16 kgs. + bidón 4 lts.

HERRAMIENTAS:   



▶ DESOXIDANTE INDUSTRIAL

REMOVEDOR DE ÓXIDO Y ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES DE METAL

Limpiador que reacciona químicamente con la oxidación presente eliminándola de la superficie y formando un film que protege transitoriamente los metales ferrosos contra la corrosión.

- Forma un film protector.
- Remueve oxidaciones no visibles.
- Prepara superficie para pintado.
- Enjugable con agua.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Botella de 1lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.

HERRAMIENTAS:   



▶ DESENGRASANTE INDUSTRIAL

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TAREAS PESADAS

Limpiador desengrasante super concentrado. Formulado para eliminar grasas orgánicas e inorgánicas. Y otros tipos de suciedades presentes en talleres mecánicos, cocinas industriales, etc.

- Biodegradable
- Fórmula concentrada de alto rendimiento.
- Producto estable en el tiempo.
- Versátil por sus múltiples usos.

FORMATOS

- Botella de 1lt.
- Bidón 4,5 lts.
- Tineta 18 lts.

HERRAMIENTAS:   



ADIFLEX CN SELLADOR UNIVERSAL A BASE DE POLIURETANO

Sellador elástico y adhesivo en base a poliuretano, sella todo tipo de superficies tanto en exteriores como interiores. Color gris.

- Gran adherencia y durabilidad.
- Permite sellar juntas en cualquier plano.
- Resistente al agua, aceites, salinidad, etc.

FORMATOS

- Unipack de 600 ml.



SELLADOR ACRÍLICO SILICONA DE BASE ACRÍLICA PINTABLE

Producto de excelente adherencia en concreto, madera y elementos de construcción. Recomendado para reparar fisuras y pequeñas grietas.

- Fácil de aplicar.
- No se agrieta ni retrae.
- Excelente reparador de grietas y fisuras.

FORMATOS

- Pomo de 300 ml.



SELLADOR TAPAGOTERA HOJALATERO SELLANTE PARA TECHOS Y HOJALATERÍA

Sellador de silicona monocomponente con gran capacidad de movimiento y adherencia. Especial para filtraciones de agua en techumbres.

- Gran adherencia sobre diversas superficies.
- Sello impermeable.
- Secado rápido.

FORMATOS

- Pomo de 300 ml.



SILICONA ESTRUCTURAL SELLADOR MONOCOMPONENTE DE CURADO NEUTRO

Sellador de silicona para uso en vidrioado estructural y termopaneles.

- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Gran adhesión a superficies no porosas.
- Resiste la fisuración y decoloración.

FORMATOS

- Pomo de 300 ml.
- Unipack de 600 ml.



SILICONA ACÉTICA SELLANTE ACÉTICO CON FUNGICIDA

Sellador 100% de silicona acética con fungicida, especialmente para uso en cerámica, vidrio/aluminio, baño/cocina.

- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Gran adhesión a variedad de superficies no porosas.
- Resistencia a la retracción, fisuración y decoloración.

FORMATOS

- Pomo de 280 ml.



SELLADOR DE MONTAJE SILICONA ADHESIVA Y SELLANTE DE MONTAJE

Sellador multiuso, pintable de alto poder de agarre inicial para la mayoría de materiales de construcción porosos: madera, mortero, concreto, fibrocemento, ladrillo, yeso, PVC rígido, cerámica y sustratos pintados.

- Fácil de aplicar y lista para usar.
- Reemplaza clavos y tornillos.
- Gran adhesión sobre diversas superficies.

FORMATOS

- Pomo de 300 ml.



SILICONA NEUTRA SILICONA DE RETICULACIÓN NEUTRA

Producto con gran capacidad de movimiento y adherencia a materiales como PVC, policarbonato, metales, hormigón y maderas.

- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Gran adhesión a superficies no porosas.
- Resiste la fisuración y decoloración.

FORMATOS

- Pomo de 300 ml.



SILICONA ALTA TEMPERATURA SELLADOR DE JUNTAS DE ALTAS TEMPERATURAS

Sella juntas y ensamblajes para altas temperaturas como conductos metálicos de chimenea, calefones, juntas de motores, entre otros. Color rojo.

- Resiste temperaturas entre -70° y +300°.
- Interior - exterior.
- Gran resistencia química.

FORMATOS

- Pomo de 300 ml.





▶ ESMALTE AL AGUA PINTURA 100% ACRÍLICA PARA EXTERIORES.

Pintura de gran durabilidad y resistencia a la intemperie.

- Rápido secado.
- Gran poder cubritivo.
- Alta adherencia.
- No es barrera de vapor.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



▶ PINTURA LÁTEX LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES

Pintura Latex de delicada terminación mate, excelente adherencia y poder cubritivo.

- Rápido Secado.
- Lavable y antifongos.
- Acabado mate.
- Fácil de aplicar.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



▶ ADISOL VÍAL PINTURA DE DEMARCACIÓN VÍAL

Pintura reflectante para demarcación de pavimentos y asfaltos urbanos.

- Gran adherencia.
- Durabilidad
- Aplicable en frío.
- Lista para usar.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



▶ ADISOL PISCINAS PINTURA PARA PISCINAS

Pintura acrílica de avanzada formulación que protege y embellece las piscinas por mayor tiempo.

- Alta durabilidad.
- Mantiene el color por mas tiempo.
- Excelente resistencia química ante cloro, funguicidas, bactericidas, etc.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



▶ ANTICORROSIVO BS PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE SOLVENTE

Pintura anticorrosiva de gran adherencia y durabilidad, actúa como protector de superficies metálicas, aislándolas de y protegiéndolas del oxígeno y la humedad.

- Protege de la humedad y la corrosión al metal.
- Alta durabilidad.
- Alto rendimiento.
- Gran adherencia.
- Listo para usar.
- Fácil aplicación.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



▶ ANTICORROSIVO BA PINTURA ANTICORROSIVA BASE ACUOSA

Pintura anticorrosiva de gran adherencia y durabilidad, actúa como protector de superficies metálicas, aislándolas de y protegiéndolas del oxígeno y la humedad. Libre de solventes y de bajo olor.

- Protege de la humedad y la corrosión al metal.
- Alta durabilidad.
- Alto rendimiento.
- Gran adherencia.
- Listo para usar.
- Fácil aplicación.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:





ADICRYL T-MAX FACHADA PINTURA ELASTOMÉRICA PARA FACHADAS

Pintura elastomérica de gran elasticidad. Brinda una completa impermeabilización de fachadas, un muy buen acabado y alta durabilidad.

- 100% impermeable.
- Gran adherencia.
- Absorbe microfisuras provocadas por el movimiento.
- Listo para usar.
- Super elástica.
- Alta Durabilidad.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



COLORES: Rojo, verde, blanco, negro, azul, café, grafito, ocre, marfil y calipso.



ADICRYL T-MAX CUBIERTAS PINTURA ELASTOMÉRICA PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS

Pintura elastomérica de gran elasticidad. Brinda una completa impermeabilización de cubiertas, un muy buen acabado y alta durabilidad.

- 100% impermeable.
- Super elástica.
- Para todo tipo de techumbres.
- Permite que la cubierta respire.
- Alta durabilidad.
- Transitable.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



COLORES: Rojo, verde, gris, blanco.



ADICRYL INCOLORO PINTURA IMPERMEABILIZANTE INCOLORA

Pintura impermeabilizante incolora, de gran adherencia y durabilidad. Al ser de base acrílica permite posterior repintado.

- Gran poder impermeabilizante.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies.
- Permite repintado.
- Alta durabilidad.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



PINTURA INTUMESCENTE PINTURA RETARDADORA A LA ACCIÓN DEL FUEGO BASE ACUOSA

Producto base acuosa, sin solventes inflamables, formulado específicamente para retardar el efecto del fuego sobre las superficies en caso de incendio. Este efecto retardante tiene relación con el grosor de la película formada según el número de manos aplicadas.

- Produce efecto espuma.
- Libre de solventes.
- Secado rápido.
- Aislante del fuego.
- Gran adherencia.
- Anticorrosivo.
- Listo para usar.

FORMATOS

- Balde 1 galón.
- Tineta de 5 galones.

HERRAMIENTAS:



REVESTIMIENTOS DE PISOS



ADIFLOOR
190

ANTIPOLVOS
PARA PISOS



ADIFLOOR
191

ANTIPOLVO Y
CONSOLIDANTE



ADIFLOOR
TENNIS

CANCHAS DE
TENNIS Y PISOS
DEPORTIVOS



ADIPOXI
ESMALTE AS-100

ESMALTE
EPOXICO



ADIFLOOR
AUTONIVELANTE

AUTONIVELANTE



ADIFLOOR
603 MORTERO

ANTIDESLIZANTE



ADIFLOOR
ANTIDERRAPANTE

ANTIDERRAPANTE

NUEVOS ENVASES Y FORMATOS

La calidad de siempre ahora en nuevos envases y formatos, nos adaptamos mejor a tus necesidades.

Perfectos para un gran proyecto o una pequeña reparación.



DISTRIBUIDORES

Encuentra nuestros productos en los principales distribuidores de materiales de construcción a lo largo de Chile.



- ▶ www.chilemat.cl
- ▶ +56 22 499 8600
- ▶ Casa matriz



- ▶ www.mts.cl
- ▶ +56 22 390 5100
- ▶ Casa matriz



- ▶ www.ebema.cl
- ▶ +56 22 816 1600
- ▶ Casa matriz



- ▶ www.dimasa.cl
- ▶ +56 32 255 5400
- ▶ Casa matriz



- ▶ www.dabed.cl
- ▶ +56 53 266 2000
- ▶ Casa matriz



- ▶ www.grupoidgr.com
- ▶ +56 32 314 8850
- ▶ Casa matriz

DESCARGAS

Fichas técnicas completas en nuestro portal de descargas.



▶  www.adisol.cl

Asistencia Whatsapp



+56 9 8694 4451

