

FICHA DE PRODUCTO

SELLADOR TAPAGOTERA HOJALETERO

SELLANTE GRIS PARA TECHOS Y HOJALATERÍA

DESCRIPCIÓN

El **SELLADOR TAPAGOTERA HOJALATERO ADISOL** es un sellador de silicona monocomponente de reticulación neutra con gran capacidad de movimiento y adherencia en materiales como PVC, policarbonato, metales, hormigón, madera y hojalatería. Sellador de color gris, para filtraciones de agua en techumbre, pasadas de ductos, traslajos, grietas o fisuras en cubiertas y/o paneles prefabricados..

USOS

Debido a su resistencia a los rayos UV, el **SELLADOR TAPAGOTERAS ADISOL** es un excelente sellador de encuentros y filtraciones en todo tipo de techumbres, especialmente de hojalata.

ENVASE

Pomo de 300 ml.

PROPIEDADES

Propiedades	Valores
Aspecto	Pasta
Formación de piel	10 minutos a 23°C y 50%HR
Capacidad de movimiento	25%
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Dureza Shore A	20 shore A
Módulo de elasticidad	0.4 MPA
Resistencia Térmica	-40°C a 150°C
Color	Gris

RENDIMIENTO

En cordón de 4mm de diámetro, rinde aproximadamente 24 metros lineales.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original sellado en origen, en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a los 25°C.

PRECAUCIONES

Es recomendable aplicar el producto en lugares ventilados o utilizar máscara de protección. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y bajo techo, protegiendo del sol directo. Mantener lejos del alcance de los niños y alimentos. La vida útil del producto es de 18 meses.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.