



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## FICHA DE PRODUCTO

# SILICONA ACÉTICA ADISOL

SELLANTE ACÉTICO CON FUNGICIDA

### DESCRIPCIÓN

La **SILICONA ACÉTICA ADISOL** es un Sellador 100% de silicona de reticulación acética con fungicida, especialmente para uso en cerámica, vidrio / aluminio, baño/cocina con excelente adherencia a los materiales de construcción típicos.

### USOS

Especialmente diseñado como sello de contacto en superficies lisas, vidrio/aluminio, baño / cocina etc.

### PRESENTACIÓN

Cartuchos de 280 ml.

### PROPIEDADES

Parámetro	Especificación
Aspecto	Pasta
Olor	Característico a ácido acético
Densidad, g/cm <sup>3</sup>	1.01
Rango de temperatura, °C	-30 + 130
Formacion de piel	8 a 10 minutos
Dureza Shore A	22 shore A
Módulo a 23°C, Mpa	0.36
Módulo a -20°C, Mpa	0.40
Elongación a la ruptura	200
Recuperación, %	> 90
Capacidad de movimiento, %	+ 25
Tiempo tack free, min	15
Tiempo de curado, mm/día (50+5% HR, 23+2°C)	3
Color	Blanca, incolora

### RENDIMIENTO

En cordón de 4mm de diámetro, rinde aproximadamente 24 metros lineales.



## PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

---

### ALMACENAJE

Almacenar en su envase original sellado en origen, en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a los 25°C.

---

### PRECAUCIONES

Se debe utilizar en ambientes ventilados. Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando el producto. Almacenar en un lugar fresco, seco, mantener lejos del alcance de los niños y los alimentos. La vida útil del producto, en su envase original y almacenado a una temperatura inferior a los 25°C, es de 18 meses contados a partir de su fecha de elaboración.

---

### NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.