FICHA DE PRODUCTO

SILICONA ESTRUCTURAL ADISOL

SELLADOR MONOCOMPONENTE DE SILICONA DE CURADO NEUTRO

DESCRIPCIÓN

LA **SILICONA ESTRUCTURAL ADISOL** es un producto diseñado especialmente para obras estructurales (sellado de termo paneles /acristalamientos) donde debe existir una buena fijación, ensamble y alta resistencia a vibraciones.

USOS

Puede utilizarse en sellado de termo paneles / vidriado estructural y otras aplicaciones de alta exigencia.

ENVASE

Pomo de 300 ml y pate de 600 ml.

PROPIEDADES

Parámetro	Medida	Valor	
Prueba a 50 ± 5% RH y temperatura 23 ± 20C			
Densidad	±0.1	1.370	GB/T 13477
Tiempo sin pegajosidad (min)	**≤180**	40	GB/T 13477
Extrusión (ml / min)	**≤10**	2.3	GB/T 13477
Tuguriosidad (mm) vertical	**≤3**	0	GB/T 13477
Tuguriosidad (mm) horizontal	**no cambia de forma**	**no cambia de forma**	GB/T 13477

ISO 9001
Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Curado después de 21 días a 50 ± 5% de humedad relativa y temperatura de 23 ± 20 ° C			
Dureza (Shore A)	**20~60**	45	GB/T 531
Resistencia a la tracción en condiciones estándar (Mpa)	**≥0.60**	1.00~1.20	GB/T 13477
Alargamiento de la ruptura (%)	**≥100**	150~250	GB/T 13477
Almacenamiento	12 meses		

RENDIMIENTO

En cordón de 4 mm de diámetro rinde aprox.24 metros lineales (pomo 300ml) 48 metros lineales (pomo 600ml).

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original sellado en origen, en un lugar fresco y seco a una temperatura entre los 5° y los 25°C.

PRECAUCIÓNES

Se debe utilizar en ambientes ventilados. Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando el producto. Almacenar en un lugar fresco, seco, mantener lejos del alcance de los niños y los alimentos. La vida útil del producto en su envase original y almacenado a una temperatura entre 5°C a 25°C, es de 18 meses contados a partir de su fecha de elaboración.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía con relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.